

BALLENPRESSENDRAHT



Zu unserem Portfolio gehört der sogenannte Ballenpressendraht der auch Bindedraht genannt wird. Hierbei handelt es sich um einen weich geglähten Eisendraht, der nach Kundenwunsch geölt oder ungeölt gefertigt wird. Er findet in erster Linie Verwendung in Unternehmen, die Material verdichten und platzsparend unterbringen müssen. Die Recycling-, Verpackungs- und Papierindustrie, also auch Druckereien, sind die Hauptanwender. Um Ihnen Ihre Flexibilität zu erhalten, bieten wir Ihnen unterschiedliche Ringgrößen mit unterschiedlichen Abmessungen an.* Da der Ballenpressendraht in unserem deutschen Werk gefertigt wird, sind wir in der Lage, auch kurzfristige Lieferungen zu gewährleisten.

ABMESSUNGEN

MM	M / KG
1,80	50,0
2,00	40,5
2,20	33,5
2,50	26,0
2,80	20,7
3,00	18,0

OBERFLÄCHEN

schwarzgeglüht	geölt	ungeölt
verzinkt	geölt	ungeölt

AUFMACHUNG BALLENPRESSENDRAHT

GESPULTE RINGE	AUSSEN Ø MM	INNEN Ø MM	HÖHE MM
20 kg	250	95	95
40 kg	336	206	152

RINGE / ROSETTEN	AUSSEN Ø MM	INNEN Ø MM	HÖHE MM
100 kg	750	450	150
250 kg	750	450	300
500 kg	750	450	600
1000 kg	750	450	900

AUFMACHUNG ÖSENDRAHT

Längen:	500 – 5 000 mm
Verpackung:	in Bündeln von ca. 25 kg, zu Großbündeln von ca. 1 000 kg gebündelt alternativ auch gerollt und auf Paletten geliefert möglich

AUFMACHUNG BALLENSCHNELLVERSCHLÜSSE

Längen:	1350 – 5 700 mm
Verpackung:	in Bündeln von 50 Stück, zu Großbündeln gebündelt alternativ auch gerollt und auf Paletten geliefert möglich

* Weitere Abmessungen und Aufmachungen auf Anfrage möglich.